

**HONDA**

---

# Press Information

**POUR DIFFUSION IMMÉDIATE**

21 octobre 2020

**Honda MSX125 Grom 2021**



**HONDA MSX125 Grom  
2021**

*L'essentiel : la petite bête à plaisir de la gamme Honda acquiert un nouveau nom, un style revisité avec des éléments d'habillage plus faciles à démonter et surtout un nouveau moteur à boîte 5 rapports et homologation Euro5. L'instrumentation affiche désormais le régime moteur et le rapport engagé.*

**Prix : CHF 4'150.- TTC.**

**Disponibilité : Fin mars 2021**

## Sommaire :

1. Introduction
2. Caractéristiques principales
3. Caractéristiques détaillées
4. Coloris
5. Caractéristiques techniques

### 1. Introduction

1963. Le Honda Monkey, premier deux-roues motorisé exclusivement dédié aux loisirs, est lancé sur le marché. Facile, amusant et pratique, l'engin rencontre un succès instantané et va rapidement devenir une icône qui sera reconduite de génération en génération, notamment sous la forme des cultissimes ST et autres Dax.

Cette formule reste toujours aussi populaire aujourd'hui, notamment auprès de ceux que l'on qualifie de "Génération Y" en Amérique du Nord et en Europe, de "Dek Neaw" en Asie ou encore de "Street-Kei" au Japon. Autrement dit cette génération qui a grandi dans le monde sans frontière d'internet, cette génération dont la culture, l'esprit et la mode défient les conventions.

D'instinct, ils savent que leur premier deux roues doit être excitant mais pas exigeant, avec un dessin original et un tarif abordable. En 2013, pour répondre précisément aux exigences de cette nouvelle génération, Honda imagine le MSX125 (Mini Street X-treme 125).

Également diffusé sous le nom de Grom au Japon et aux États-Unis, le MSX125 va connaître un succès immédiat sur tous les marchés. Pour sa première année de commercialisation, le MSX va ainsi rejoindre la CB125F parmi les 5 meilleures ventes de 125 en Europe. Les années suivantes, le MSX125 va s'imposer comme un choix incontournable, pour ceux qui recherchent un simple moyen de transport en ville comme pour les amateurs de customisation qui constituent sa première cible.

Après 6 ans de succès et d'évolutions de détail, il est temps pour le MSX125 de faire peau neuve et de devenir, pour l'Europe également, le MSX125 Grom.

Renouvelé, plus excitant et toujours tourné avec les nouvelles générations, le MSX125 Grom reste une petite machine capable d'offrir de grands rêves...

### 1. Caractéristiques principales

Entièrement redessiné, le MSX125 Grom pose de nouvelles normes en matière de design : frais et excitant d'origine, il est conçu pour laisser s'exprimer toute la créativité de son propriétaire.

Son tout nouveau moteur refroidi par air se caractérise par l'adoption d'un 5<sup>e</sup> rapport de boîte, synonyme de performances toujours disponibles. Largement appréciée, la partie-

cycle est reconduite en l'état, conciliant avec bonheur des dimensions compactes avec un comportement dynamique, un confort de suspensions et des capacités de freinage dignes d'une grosse cylindrée.

Enfin, au chapitre des équipements, l'instrumentation a été modernisée pour accueillir un compte-tours ainsi qu'un indicateur de rapport engagé.

## 1. Caractéristiques détaillées

### 3.1 Style et équipement

- ***Nouvel habillage***
- ***Grande facilité de personnalisation avec habillage facilement détachable***
- ***Instrumentation LCD avec compte-tours et indicateur de rapport engagé***

La précédente version du MSX125 renvoyait l'image - assumée- d'une version « miniature » des grosses cylindrées de la gamme Honda et, notamment de leurs lignes stylistiques. Pour ce nouveau millésime 2021, le MSX125 Grom prend une direction différente.

Pour commencer, le MSX cultive l'originalité qui consiste à associer la modernité d'un éclairage à diodes avec le classicisme de caches latéraux et de flancs de réservoir minimalistes.

Influencé par les efforts déployés par les propriétaires de MSX125 pour rendre leur moto vraiment unique, le Grom a été conçu autour du concept d'adaptabilité et de personnalisation facile. Ainsi, la totalité de l'habillage n'est fixée que par 6 vis de chaque côté, un détail souligné par de larges inserts de couleur.

La finition "or" de la fourche inversée et la teinte jaune du ressort d'amortisseur contrastent vivement avec le noir profond qui recouvre le moteur, l'échappement et le bras oscillant. Compacte mais lisible, l'instrumentation à cristaux liquides LCD a été revue afin d'afficher le régime moteur et le rapport engagé en plus de la vitesse, des totalisateurs kilométriques (x2), de la jauge à essence et de l'heure. À noter que la remise à zéro des totalisateurs, le réglage de l'heure ou la bascule entre le compteur kilométrique et les totalisateurs journaliers s'effectue par l'intermédiaire de boutons disposés de part et d'autre de l'écran.

3 coloris sont disponibles pour le MSX125 Grom 2021 :

- Argent métallique Force
- Noir métallique Mat Gunpowder
- Rouge Gayety

### 3.2 Motorisation

- ***Tout nouveau bloc-moteur 125 cm<sup>3</sup> refroidi par air***
- ***Boîte 5 rapports facilitant une utilisation interurbaine***
- ***Conformité Euro5***

Le MSX125 Grom inaugure un tout nouveau monocylindre 125 cm<sup>3</sup> à 2 soupapes et refroidissement par air dont les valeurs d'alésage x course sont fixées à 50 x 63,1 mm et le rapport volumétrique à 10 :1. Ce nouveau bloc revendique une puissance maximale de 7,2 kW à 7 250 tr/min, avec un couple de 10,5 Nm à 5 500 tr/min.

Tout comme « l'ancien », ce moteur a été conçu pour offrir un mélange de performances et de disponibilité, avec une réactivité excitante dès que l'on tourne la poignée des gaz. Pour autant, l'un des progrès les plus marquants de cette nouvelle motorisation est à mettre à l'actif de sa nouvelle boîte à 5 rapports (4 auparavant) qui permet de rééchelonner les rapports de transmission et de profiter confortablement d'une vitesse de croisière plus élevée. La commande manuelle de la boîte de vitesses participe également à l'esprit « moto » qui baigne le MSX125 alors que la démultiplication finale (15 x 38) et les roues de 12 pouces permettent de se déplacer avec facilité dans le trafic aussi bien que sur les voies rapides.

Grâce au recours à des technologies à faibles frottements telles que le cylindre décentré ou les linguets à rouleaux pour l'entraînement des soupapes, le MSX125 Grom s'avère très économique puisqu'il revendique une consommation de 1,52 l/100 km en mode WMTC. L'efficacité de la combustion est garantie par la présence d'une alimentation par injection électronique PGM-FI en phase avec les systèmes d'admission et d'échappement. D'une capacité de 2,5 litres pour une alimentation stable, la boîte à air abrite un filtre papier dont la durée de vie est de 16 000 km. Enfin, le collecteur d'échappement et le silencieux sont désormais dissociés.

Le MSX125 Grom est conforme aux normes Euro5 entrées en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2020 et qui renforcent sensiblement les contraintes environnementales imposées par la norme Euro4 qu'elle remplace. Ce renforcement se traduit notamment par une réduction les valeurs d'émissions de monoxyde de carbone, une diminution de plus de 40 % des émissions d'hydrocarbures, une détection plus stricte des ratés d'allumage et l'introduction d'une limite de rejets des particules fines.

### **3.3 Partie-cycle**

- ***Cadre à simple épine dorsale en acier, hauteur de selle de 761 mm***
- ***Suspensions qualitatives avec fourche inversée de ø 31 mm et monoamortisseur arrière***
- ***Jantes de 12 pouces et freinage à disques avec antiblocage ABS***

Éprouvée et appréciée, la partie-cycle du MSX125 Grom reste inchangée pour 2021, d'autant que les objectifs qui ont conduit à sa conception initiale restent d'actualité : constituer l'ossature d'une machine pratique que chacun pourrait utiliser et garer facilement, se montrer aussi efficace et amusante en ville qu'en dehors et enfin pouvoir accueillir un passager.

Un cadre à simple épine dorsale en acier assure donc toute la rigidité nécessaire. Le tube principal de section carrée associe directement la colonne de direction aux platines qui supportent l'axe de bras oscillant. Tous les autres éléments se rattachent à cette structure

simple, contribuant à l'image minimaliste projetée par le Grom. Calculée avec précision, la rigidité horizontale et verticale des supports moteurs et des platines d'axe de bras oscillant permet d'obtenir un équilibre optimal entre confort et rigueur du comportement.

Parallèlement, cette architecture permet de dégager suffisamment d'espace pour loger, à l'intérieur du couvre-réservoir, les éléments du système d'alimentation par injection électronique PGM-FI ainsi que les autres composants électriques. La capacité de carburant a d'ailleurs été augmentée (6 litres désormais).

Les dimensions déterminées par le cadre sont de 1 200 mm pour l'empattement, avec un angle de chasse de 25° et une traînée de 81 mm. Le poids en ordre de marche est fixé à 103 tandis que la hauteur de selle est limitée à 761 mm, ce qui rend le MSX125 Grom aussi facile à prendre en main qu'à charger, à décharger ou à garer, un point fort que les propriétaires de camping-car apprécieront à sa juste valeur...

Une autre caractéristique du MSX125 est de disposer de suspensions de qualité « supérieure ». La fourche inversée de 31 mm de diamètre réduit le poids non suspendu tandis que la surface supérieure des pistons (par rapport à une fourche télescopique classique) permet d'améliorer le retour d'informations sur toute la longueur du débattement. Les tés inférieurs et supérieurs sont surdimensionnés afin d'optimiser les sensations et le comportement dynamique tandis qu'à l'arrière, le monoamortisseur est associé à un bras oscillant réalisé en tube d'acier de 50 x 25 mm de section.

Autre élément fondamental dans la forme mais aussi la fonction, les larges jantes en alliage d'aluminium de 12 pouces de diamètre et 2,5 pouces de largeur présentent des branches en « Y » redessinées pour 2021. Ces jantes accueillent des pneumatiques de 120/70 à l'avant et de 130/70 à l'arrière et participent au dynamisme de l'ensemble, tant en termes de performances que d'image. Au chapitre du freinage, l'avant est confié à un disque de 220 mm de diamètre avec étrier double piston « or » tandis que l'arrière profite d'un disque de 190 mm pincé par un étrier simple piston. L'ensemble est associé à un antiblocage ABS géré par la centrale électronique IMU.

Facile à lire en dépit de sa compacité, l'instrumentation digitale délivre toutes les informations nécessaires : vitesse, régime moteur et rapport engagé (nouveau), double totalisateur, niveau de carburant et heure. La remise à zéro des totalisateurs journaliers, le réglage de l'heure ou la permutation entre les différents totalisateurs s'effectuent grâce aux boutons qui se trouvent de part et d'autre de l'écran.

## **Caractéristiques**

### **MSX125 Grom**

#### **MOTEUR**

Type par air	Monocylindre, 4 temps, simple ACT et 2 soupapes, refroidi
Cylindrée	125 cm <sup>3</sup>
Alésage x Course	50 x 63,1 mm
Rapport volumétrique	10 à 1
Puissance maxi.	7,2 kW à 7 250 tr/min (95/1/EC)
Couple maxi.	10,5 Nm à 5 500 tr/min (95/1/EC)
Capacité d'huile	1,1 litre

### **ALIMENTATION**

Type	Injection électronique PGM-FI
Capacité de carburant	6 litres
Consommation (WMTC)	1,52 l /100 km*

### **SYSTÈME ÉLECTRIQUE**

Allumage	Digital avec avance électronique
Démarrage	Électrique
Batterie	12 V - 3,5 Ah
Alternateur	225 W à 5 000 tr/min

### **TRANSMISSION**

Embrayage	Multidisque humide
Commande	Mécanique
Boite	5 rapports
Transmission finale	Chaîne à joints toriques

### **CADRE**

Type	Tubulaire en acier
------	--------------------

### **PARTIE CYCLE**

Dimensions (LxlxH)	1 760 x 755 x 1 015 mm
Empattement	1 200 mm
Angle de chasse	25°
Chasse	81 mm
Rayon de braquage	1,9 m
Hauteur de selle	761 mm
Garde au sol	180 mm

Poids en ordre de marche 103 kg

## SUSPENSIONS

Type	Avant	Fourche inversée ø 31 mm
	Arrière	Monoamortisseur

## ROUES

Type		En aluminium coulé
Jantes	Avant	12 M/C x MT2,50
	Arrière	12 M/C x MT2,50
Pneumatiques	Avant	120/70 ZR12 M/C
	Arrière	130/70 ZR12 M/C

## FREINS

Type	Avant	Simple disque hydraulique ø 220 mm avec étrier double piston, antiblocage ABS
	Arrière	Simple disque hydraulique ø 190 mm avec étrier simple piston, antiblocage ABS

## INSTRUMENTATION ET ÉCLAIRAGE

Instruments A cristaux liquides avec compteur de vitesse, compte-tours, indicateur de rapport engagé, compteurs kilométriques (trip x 2), jauge de carburant, montre de bord.

Sécurité Contacteur à clef avec blocage de direction

Éclairage	Avant	A diodes
	Arrière	A diodes

*Toutes ces caractéristiques sont indicatives et susceptibles d'évoluer sans préavis.*

*\* Données résultant de tests effectués par Honda dans le respect des normes WMTC. Ces tests ont été menés par un pilote seul, sur route ouverte et avec un modèle standard sans équipement optionnel supplémentaire. La consommation de carburant peut varier selon le style de pilotage, l'entretien apporté au véhicule, les conditions météorologiques,*

*l'état des routes, la pression des pneumatiques, la présence éventuelle d'accessoires, la charge, le poids de l'équipage et de nombreux autres paramètres.*